


Produktgruppe 70 ISK

Stellschrauben mit gerändeltem Kunststofffuß aus PA und Innensechskant im Gewindeende, Gewindebolzen umspritzt




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyamid (PA)



Produktinformationen

- Fuß-Ø 25 - 44 mm mit massiver Aufstellfläche
- Fuß-Ø 60 mm mit Aussparung

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Abmessungen
- Edelstahlschrauben
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

Bestellnummer	D	H	L	M	SW
	mm	mm	mm		mm
70-25 / M10x25 ISK	25	6	19	M10	4
70-25 / M10x30 ISK	25	6	24	M10	4
70-25 / M10x40 ISK	25	6	34	M10	4
70-25 / M10x50 ISK	25	6	44	M10	4
70-25 / M10x60 ISK	25	6	54	M10	4
70-29 / M10x25 ISK	29	7	19	M10	4
70-29 / M10x30 ISK	29	7	24	M10	4
70-29 / M10x40 ISK	29	7	34	M10	4
70-29 / M10x50 ISK	29	7	44	M10	4
70-29 / M10x60 ISK	29	7	54	M10	4
70-32 / M10x25 ISK	32	8	19	M10	4
70-32 / M10x30 ISK	32	8	24	M10	4
70-32 / M10x40 ISK	32	8	34	M10	4
70-32 / M10x50 ISK	32	8	44	M10	4
70-32 / M10x60 ISK	32	8	54	M10	4
70-38 / M10x25 ISK	38	9	19	M10	4
70-38 / M10x30 ISK	38	9	24	M10	4
70-38 / M10x40 ISK	38	9	34	M10	4
70-38 / M10x50 ISK	38	9	44	M10	4
70-38 / M10x60 ISK	38	9	54	M10	4
70-44 / M10x25 ISK	44	10	19	M10	4



Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Bestellnummer	D	H	L	M	SW
	mm	mm	mm		mm
70-44 / M10x30 ISK	44	10	24	M10	4
70-44 / M10x40 ISK	44	10	34	M10	4
70-44 / M10x50 ISK	44	10	44	M10	4
70-44 / M10x60 ISK	44	10	54	M10	4
70-60 / M10x25 ISK	60	10	19	M10	4
70-60 / M10x30 ISK	60	10	24	M10	4
70-60 / M10x40 ISK	60	10	34	M10	4
70-60 / M10x50 ISK	60	10	44	M10	4
70-60 / M10x60 ISK	60	10	54	M10	4