


Produktgruppe VJ/RE

Justierstopfen aus PA 6 für Rechteckrohre mit einteiligem Außenkörper und gespritztem Gewinde




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)



- Das Justieren der Füße muss im unbelasteten Zustand erfolgen.
- Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube.
- Die Justierstopfen sind als Lastleiter nicht geeignet.
- Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.

- *) K = zweigeteilt montierter Außenkörper

- Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

Bestellnummer	A	B	F max.	H	H1	L	L1	M	SW	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VJ 50x30x1,5-2K/M22x25/8k *	50	30	250	5	5	34	29	22	28	1,5-2
VJ 60x40x1,5-2/M22x25/8k	60	40	400	5	5	29	29	22	28	1,5-2
VJ 60x40x1,5-2/M22x60/8k	60	40	400	5	5	29	60	22	28	1,5-2