Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Produktgruppe GGUG 2000

Hochbelastbare Gelenkgleiter aus PA 6 mit PTFE-Gleitfläche



Standardfarben

• schwarz RAL 9005

Material

• Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
• Gleitfläche: Polytetrafluorethylen (PTFE)



Produktinformationen

• Sehr gute Geräuschdämpfung durch Kunststoff-/Gummipuffer im Gleiteinsatz.
• Gute Gleitfähigkeit durch PTFE Gleitauflage
• Gut geeignet für Textil-/Teppichböden
• Der Bodenschongleiter ist für glatte Böden bedingt geeignet (unbeabsichtigtes Verrutschen des Stuhles - vom Benutzer zu testen).
• Der Abrieb der Gleitfläche ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit (Oberfläche, Verschmutzung des Bodens usw.) und der Belastung des Stuhls (muss vom Benutzer getestet werden, der Hersteller kann keine Garantie übernehmen).
• Die Artikelgruppen GGx2000 wurden von der LGA mit einem Verschiebetest und einem Kipp-/Falltest geprüft und werden jährlich stichprobenartig überprüft. Der Kipp- und Falltest ist bereits ein Prüfverfahren, das weit über den normalen bzw. bestimmungsgemäßen Gebrauch der Stühle hinausgeht. Für den Fall, dass Stühle mit Schwung gegen feste Bodenschwellen geschoben werden, können wir keine Gewährleistung übernehmen, obwohl das Bewegen von Stühlen gegen Bodenschwellen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Benutzer unkritisch ist. Bei der Bestuhlung mit Stapelstühlen und bei der Objektbestuhlung ist darauf zu achten, dass der Boden eben und frei von Rissen und festen Bodenschwellen ist.
• e.S. = extra Schaft
• Die Serien GGx2000 sind patentiert.
• Patent 23 312 EP/PCT - DE 199 23 320
• Die Schäfte der Möbelgleiter sind mit Schraublamellen versehen, um die Montage in den Rohren (Wandstärke 2 mm) zu erleichtern.

Produktvarianten auf Anfrage

• Der Schaft für den Rohrdurchmesser 20 mm steht mit Schraubenlamelle oder Klemmnocken zur Verfügung.
• Weitere Schaftabmessungen ab Größe 19x1-1,5
• Weitere Tellerabmessungen bis etwa 60 mm
• Es sind keine gefüllten Materialien zur Verstärkung oder elektrischen Ableitung möglich.

Bestellnummer	α °	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	L mm	t mm
GGUG2000 25 / 16x1,5-2	19 (-22)	25	16	9,5	15,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 25 / 16x2-2,5	19 (-22)	25	16	9,5	15,5	24,5	2-2,5
GGUG2000 25 / 18x1,5-2	19 (-22)	25	18	9,5	15,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 25 / 18x2-2,25	19 (-22)	25	18	9,5	15,5	24,5	2-2,25
GGUG2000 25 / 18x2,5-3	19 (-22)	25	18	9,5	15,5	24,5	2,5-3
GGUG2000 25 / 19x1-1,5	19 (-22)	25	19	10,5	18	24,5	1-1,5
GGUG2000 25 / 19x1,5-2	19 (-22)	25	19	10,5	18	24,5	1,5-2

Bestellnummer	α °	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	L mm	t mm
GGUG2000 25 / 20x1,5-2	19 (-22)	25	20	10,5	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 25 / 20x1,2-1,5 e.S.	19 (-22)	25	20	10,5	18	24,5	1,2-1,5
GGUG2000 25 / 20x1,75-2 e.S.	19 (-22)	25	20	10,5	18	24,5	1,75-2
GGUG2000 25 / 22x1-1,5	19 (-22)	25	22	10,5	18	24,5	1-1,5
GGUG2000 25 / 22x1,5-2	19 (-22)	25	22	10,5	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 25 / 25x1,5-2	19 (-22)	25	25	10,5	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 25 / 28x1,5-2	19 (-22)	25	28	10,5	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 30 / 16x1,5-2	19 (-22)	30	16	9,5	15,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 30 / 16x2-2,5	19 (-22)	30	16	9,5	15,5	24,5	2-2,5
GGUG2000 30 / 18x1,5-2	19 (-22)	30	18	9,5	15,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 30 / 18x2-2,25	19 (-22)	30	18	9,5	15,5	24,5	2-2,25
GGUG2000 30 / 18x2,5-3	19 (-22)	30	18	9,5	15,5	24,5	2,5-3
GGUG2000 30 / 19x1-1,5	19 (-22)	30	19	10,5	18,5	24,5	1-1,5
GGUG2000 30 / 19x1,5-2	19 (-22)	30	19	10,5	18,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 30 / 20x1,5-2	19 (-22)	30	20	10,5	18,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 30 / 20x1,2-1,5 e.S.	19 (-22)	30	20	10,5	18,5	24,5	1,2-1,5
GGUG2000 30 / 20x1,75-2 e.S.	19 (-22)	30	20	10,5	18,5	24,5	1,75-2
GGUG2000 30 / 22x1-1,5	19 (-22)	30	22	10,5	18,5	24,5	1-1,5
GGUG2000 30 / 22x1,5-2	19 (-22)	30	22	10,5	18,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 30 / 25x1,5-2	19 (-22)	30	25	10,5	18,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 30 / 28x1,5-2	19 (-22)	30	28	10,5	18,5	24,5	1,5-2
GGUG2000 35/19x1,5-2	19 (-22)	35	19	11	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 35/20x1,5-2	19 (-22)	35	20	11	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 35/22x1-1,5	19 (-22)	35	22	11	18	24,5	1-1,5
GGUG2000 35/22x1,5-2	19 (-22)	35	22	11	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 35/25x1,5-2	19 (-22)	35	25	11	18	24,5	1,5-2
GGUG2000 35/28x1,5-2	19 (-22)	35	28	11	18	24,5	1,5-2