


Produktgruppe KGG/V

Gelenkgleiter mit rechteckigem Fuß aus PA und Stahlkugelbolzen




Standardfarben

- schwarz

Material

- Kugelbolzen: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyamid (PA)



- Die Seitenstoßaufnahme der Teile ist begrenzt. • Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Gefahr des Auskugeln zu prüfen.
- SO = die Kugelschraube hat keinen Außensechskant (abweichend vom Serienstandard für Gewindedurchmesser M10).
- ISK = Innensechskant SW 4 im Gewindeende

Bestellnummer	α °	A mm	B mm	H mm	H1 mm	L mm	M	SW mm
KGG 30x20 / M 8x30	19	30	20	11		18	M8	
KGG 30x20 / M 8x40	19	30	20	11		27	M8	
KGG 30x20 / M 8x45 ISK	19	30	20	11		30	M8	
KGG 30x20 / M 8x50 SW12	23	30	20		17	30	M8	12
KGG 30x20 / M10x40 SO	21	30	20	11		25	M10	
KGG 30x20 / M10x65 SW12	24	30	20		17	45	M10	12
KGG 30x20 / M10x80	24	30	20		17	60	M10	12
KGG 30x20 / M10x90	24	30	20		17	70	M10	12
KGG 30x20 / M10x125	24	30	20		17	100	M10	12
KGG 40x20 / M 8x30	19	40	20	12		18	M8	
KGG 40x20 / M 8x40	19	40	20	12		27	M8	
KGG 40x20 / M 8x45 ISK	19	40	20	12		30	M8	
KGG 40x20 / M 8x50 SW12	23	40	20		17	30	M8	12
KGG 40x20 / M10x40 SO	21	40	20	11		25	M10	
KGG 40x20 / M10x45 SO	21	40	20	11		30	M10	
KGG 40x20 / M10x65 SW12	25	40	20		17	45	M10	12
KGG 40x20 / M10x80	25	40	20		17	60	M10	12
KGG 40x20 / M10x90	25	40	20		17	70	M10	12
KGG 40x20 / M10x125	25	40	20		17	100	M10	12
KGG 50x25 / M 8x30	21	50	25	11		18	M8	
KGG 50x25 / M 8x40	21	50	25	11		27	M8	
KGG 50x25 / M 8x50 SW12	24	50	25		17	30	M8	12



Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Bestellnummer	α °	A mm	B mm	H mm	H1 mm	L mm	M	SW mm
KGG 50x25 / M10x40 SO	21	50	25	11		25	M10	
KGG 50x25 / M10x65 SW12	23	50	25		17	45	M10	12
KGG 50x25 / M10x80	23	50	25		17	60	M10	12
KGG 50x25 / M10x90	23	50	25		17	70	M10	12
KGG 50x25 / M10x125	23	50	25		17	100	M10	12