




### Produktgruppe JTM

Justierfüße aus verzinktem Stahl mit Sechskant-Stellschraube, Fuß drehbar



#### Material

- Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt)
- Fuß: Stahl verzinkt



#### Produktinformationen

- Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
- Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- B = mit Befestigungsbohrungen
- Als Montagehilfe Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- Die Eignung für die automatisierte Montage wird durch den Kunden geprüft. Bei Standardlieferungen wird die Eignung für eine automatisierte Montage nicht garantiert (Drehmomentbereich, Gewindetoleranz etc.).

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Metallteller aus Edelstahl
- Innensechskant im Gewindeende (siehe JTM ISK)

| Bestellnummer   | D  | F max. | A  | d  | H  | H1   | L   | M   | SW |
|-----------------|----|--------|----|----|----|------|-----|-----|----|
|                 | mm | kg     | mm | mm | mm | mm   | mm  |     | mm |
| JTM 30 / M8x16  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 16  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x20  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 20  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x30  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 30  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x40  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 40  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x50  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 50  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x60  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 60  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x70  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 70  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x80  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 80  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x90  | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 90  | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x100 | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 100 | M8  | 13 |
| JTM 30 / M8x120 | 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 120 | M8  | 13 |
| JTM 30 / M10x16 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 16  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x20 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 20  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x30 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 30  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x40 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 40  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x50 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 50  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x60 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 60  | M10 | 17 |



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| Bestellnummer    | D  | F max. | A  | d  | H  | H1   | L   | M   | SW |
|------------------|----|--------|----|----|----|------|-----|-----|----|
|                  | mm | kg     | mm | mm | mm | mm   | mm  |     | mm |
| JTM 30 / M10x70  | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 70  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x80  | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 80  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x90  | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 90  | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x100 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 100 | M10 | 17 |
| JTM 30 / M10x120 | 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 120 | M10 | 17 |
| JTM 40 / M8x16   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 16  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x20   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 20  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x30   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 30  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x40   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 40  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x50   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 50  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x60   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 60  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x70   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 70  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x80   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 80  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x90   | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 90  | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x100  | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 100 | M8  | 13 |
| JTM 40 / M8x120  | 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 120 | M8  | 13 |
| JTM 40 / M10x16  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 16  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x20  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 20  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x30  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 30  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x40  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 40  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x50  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 50  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x60  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 60  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x70  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 70  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x80  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 80  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x90  | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 90  | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x100 | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 100 | M10 | 17 |
| JTM 40 / M10x120 | 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 120 | M10 | 17 |
| JTM 50 / M8x16   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 16  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x20   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 20  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x30   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 30  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x40   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 40  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x50   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 50  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x60   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 60  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x70   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 70  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x80   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 80  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x90   | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 90  | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x100  | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 100 | M8  | 13 |
| JTM 50 / M8x120  | 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | 120 | M8  | 13 |
| JTM 50 / M10x16  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 16  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x20  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 20  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x30  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 30  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x40  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 40  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x50  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 50  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x60  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 60  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x70  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 70  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x80  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 80  | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x90  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 90  | M10 | 17 |



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| Bestellnummer     | D  | F max. | A  | d  | H  | H1   | L   | M   | SW |
|-------------------|----|--------|----|----|----|------|-----|-----|----|
|                   | mm | kg     | mm | mm | mm | mm   | mm  |     | mm |
| JTM 50 / M10x100  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 100 | M10 | 17 |
| JTM 50 / M10x120  | 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | 120 | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M8x16   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 16  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x20   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 20  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x30   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 30  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x40   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 40  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x50   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 50  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x60   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 60  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x70   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 70  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x80   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 80  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x90   | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 90  | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x100  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 100 | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M8x120  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | 120 | M8  | 13 |
| JTMB 40 / M10x16  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 16  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x20  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 20  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x30  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 30  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x40  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 40  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x50  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 50  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x60  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 60  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x70  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 70  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x80  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 80  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x90  | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 90  | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x100 | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 100 | M10 | 17 |
| JTMB 40 / M10x120 | 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | 120 | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M8x16   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 16  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x20   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 20  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x30   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 30  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x40   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 40  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x50   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 50  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x60   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 60  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x70   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 70  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x80   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 80  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x90   | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 90  | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x100  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 100 | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M8x120  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | 120 | M8  | 13 |
| JTMB 50 / M10x16  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 16  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x20  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 20  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x30  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 30  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x40  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 40  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x50  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 50  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x60  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 60  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x70  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 70  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x80  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 80  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x90  | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 90  | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x100 | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 100 | M10 | 17 |
| JTMB 50 / M10x120 | 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | 120 | M10 | 17 |



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte