




### Produktgruppe JTM ISK

Justierfüße aus verzinktem Stahl mit Sechskant-Stellschraube und Innensechskant im Gewindeende, Fuß drehbar



#### Material

- Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt)
- Fuß: Stahl verzinkt



#### Produktinformationen

- B = mit Befestigungsbohrungen
- Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
- Die Justierfüße sind als Lastgleiter nicht geeignet.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- B = mit Befestigungsbohrungen
- Als Montagehilfe Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- Die Eignung für die automatisierte Montage wird durch den Kunden geprüft. Bei Standardlieferungen wird die Eignung für eine automatisierte Montage nicht garantiert (Drehmomentbereich, Gewindetoleranz etc.).

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Metallteller aus Edelstahl

| D  | F max. | A  | d  | H  | H1   | M   | SW | SW1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|--------|----|----|----|------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| mm | kg     | mm | mm | mm | mm   |     | mm | mm  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm  |
| 30 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | M8  | 13 | 4   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 30 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | M10 | 17 | 5   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 40 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | M8  | 13 | 4   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 40 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | M10 | 17 | 5   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 11,5 | M8  | 13 | 4   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 40 | 650    | 29 | 4  | 6  | 12,5 | M10 | 17 | 5   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 50 | 650    |    |    | 6  | 11,5 | M8  | 13 | 4   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 50 | 650    |    |    | 6  | 12,5 | M10 | 17 | 5   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 11,5 | M8  | 13 | 4   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |
| 50 | 650    | 36 | 5  | 6  | 12,5 | M10 | 17 | 5   | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> JTM ISK 40 M10x 60