


Produktgruppe OG

Gewindestopfen aus PA für Flachovalrohre mit eingepresster Langmutter




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid (PA)
- Gewinde: Stahl verzinkt



Produktinformationen

- Die Stopfen sind für den Einsatz in Rohren oder gleichwertigen Bohrungen mit freiem Durchgang entsprechend der lichten Nennweite von mindestens Schaftlänge vorgesehen.
- Aus produktionstechnischen Gründen kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.

Bestellnummer	A	B	F max.	H	L	L1	M	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm		mm
OG 30x15x1 / M8x20	30	15	300	5	19,5	20	M8	1
OG 30x15x1,5 / M8x20	30	15	300	5	19,5	20	M8	1,5
OG 35x20x1,5-2 / M8x20	35	20	300	5	19,5	20	M8	1,5-2
OG 35x20x1,5-2 / M10x20	35	20	300	5	19,5	20	M10	1,5-2
OG 38x20x1,5-2 / M8x20	38	20	300	5	19,5	20	M8	1,5-2
OG 38x20x1,5-2 / M10x20	38	20	300	5	19,5	20	M10	1,5-2
OG 40x20x1,5-2 / M8x20	40	20	300	5	19,5	20	M8	1,5-2
OG 40x20x1,5-2 / M10x20	40	20	300	5	19,5	20	M10	1,5-2